

3 Verze

3.1 Technical information CWL -2-400 Plus

CWL -2-400 (Plus)										
Napájecí napětí [V/Hz]	230V/50Hz									
Rozměry (š x v x h) [mm]	750 x 650 x 560									
Průměr potrubí [mm]	ø180									
Vnější průměr vývodu sifonu[mm]	ø32									
Hmotnost [kg]	38.5									
Třída filtrace	ISO Coarse 60% (volitelný ISO ePM1.0 50% pro přívod vzduchu)									
Nastavení ventilátoru (tovární nastavení)	0	1	2	3	max					
Tovární nastavení [m³/h]	50	100	200	300	400					
Přípustný odpor potrubního systému [Pa]	2	4	6	16	25	63	56	141	100	250
Jmenovitý výkon (bez předehříváče) [W]	7.6	7.8	10.3	11.5	23.0	31.4	62.5	87.0	126.6	177.9
Jmenovitý proud (bez předehříváče) [A]	0.12	0.12	0.15	0.16	0.25	0.33	0.58	0.77	1.01	1.38
Max. jmenovitý proud (včetně zapnutého předehříváče) [A]	6									
Kos φ	0.270	0.272	0.300	0.310	0.369	0.410	0.470	0.493	0.545	0.560

Akustický výkon					
Kapacita ventilace [m³/h]		150	250	350	400
Hladina akustického výkonu Lw(A)	Statický tlak [Pa]	25	50	100	100
	Záření krytu [dB(A)]	37	43,5	52	55
	Potrubí „Odtah z domu“ [dB(A)]	43,5	46,5	51	61
	Potrubí „Přívod do domu“ [dB(A)]	50	58	59,5	71

*) Hluk vzduchovodu včetně koncové korekce

V reálu se tato hodnota může kvůli odchýlkám v měření lišit o 1 dB(A).

